

グリドルYG



(単位: mm)

型式	外形寸法			バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		価格(円)
	間口	奥行	高さ			天然ガス(12A・13A)	プロパン	
YGA-600	600	550	800	2本	600×550×12	7400Kcal	0.62kg	132,000
YGA-900	900	550	800	3本	900×550×12	11100Kcal	0.91kg	172,000
YGA-1200	1200	550	800	4本	1200×550×12	14800Kcal	1.19kg	228,000

新型グリドルYGの特徴

① **ファインバーナー使用でグレードアップ**

従来品イメージ 穴と穴の間隔がより狭く

新型ファインバーナーイメージ

強風で火が消えても、すぐに元通り
安心・安全

② 焼きムラの少ないH型バーナー

③ 安全性が高く、ガス漏れしないガス協会認定コック

④ 引出し、カス受け付

⑤ パイプ脚使用で、アジャスター付

シヨット仕上げ
鉄板12mm厚



(単位: mm)

型式	外形寸法			バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		価格(円)
	間口	奥行	高さ			天然ガス(12A・13A)	プロパン	
YGB-600	600	550	290	2本	600×550×12	7400Kcal	0.62kg	108,000
YGB-900	900	550	290	3本	900×550×12	11100Kcal	0.91kg	146,000
YGB-1200	1200	550	290	4本	1200×550×12	14800Kcal	1.19kg	198,000

グリドルAK



脚はメッキ組立式です。

(ガスホースはついていません。)
点火棒がチャッカマンに
変わりました。

写真はAK-2Aです。

(単位: mm)

型式	外形寸法			バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		価格(円)
	間口	奥行	高さ			天然ガス(12A・13A)	プロパン	
AK-1A	610	460	800	4本	600×450×9	7200Kcal	0.59kg	168,000
AK-2A	760	460	800	5本	750×450×9	9000Kcal	0.74kg	194,000
AK-3A	910	560	800	5本	900×550×9	10000Kcal	0.83kg	218,000

黒皮鉄板
黒皮鉄板9mm厚



写真はAK-2Bです。

(単位: mm)

型式	外形寸法			バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		価格(円)
	間口	奥行	高さ			天然ガス(12A・13A)	プロパン	
AK-1B	610	460	180	4本	600×450×9	7200Kcal	0.59kg	118,000
AK-2B	760	460	180	5本	750×450×9	9000Kcal	0.74kg	138,000
AK-3B	910	560	180	5本	900×550×9	10000Kcal	0.83kg	158,000