

うどん釜



写真はUS-40です。

(単位: mm)



写真はUW-52です。

(単位: mm)

型 式	外形寸法			バーナー	ガス消費量		価格 (円)
	間口	奥行	高さ		天然ガス(12A・13A)	プロパン	
US-36	600	600	700	U-22型	8300Kcal	0.57kg	298,000
US-40	650	650	700	U-23型	15300Kcal	0.89kg	318,000
US-52	750	750	700	中華B2 250	18000Kcal	1.25kg	366,000

型 式	外形寸法			バーナー	ガス消費量		価格 (円)
	間口	奥行	高さ		天然ガス(12A・13A)	プロパン	
UW-36	900	600	700	U-22型	13000Kcal	0.80kg	362,000
UW-40	900	650	700	U-23型	19800Kcal	1.12kg	404,000
UW-52	900	750	700	中華B2 250	23000Kcal	1.85kg	452,000

US-52、UW-52は浅型ニュームそば釜です。(ガス接続口径は15A)

うどん銅庫



バルブ式

写真はUB-1Aです。



カラン式

写真はUK-2Aです。

バルブ式

(単位: mm)

型 式	外形寸法			ガス消費量		価格 (円)	
	間口	奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン		
UB-1A	ステンツボ入	498	460	800	8300Kcal	0.69kg	189,000
UB-2A	せとつぼ入	498	460	800	8300Kcal	0.69kg	182,000

カラン式

(単位: mm)

型 式	外形寸法			ガス消費量		価格 (円)	
	間口	奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン		
UK-1A	ステンツボ入	498	460	800	8300Kcal	0.69kg	177,000
UK-2A	せとつぼ入	498	460	800	8300Kcal	0.69kg	170,000



カラン式
卓上用

写真はUK-2Bです。

カラン式卓上用

(単位: mm)

型 式	外形寸法			ガス消費量		価格 (円)	
	間口	奥行	高さ	天然ガス(12A・13A)	プロパン		
UK-1B	ステンツボ入	498	460	435	8300Kcal	0.69kg	145,000
UK-2B	せとつぼ入	498	460	435	8300Kcal	0.69kg	138,000

※ステン・せとつぼ 6φ φ180mm