

直火式おでん鍋 (自動点火)



立消え防止機能付
 ガスの接続口はガス種に関係なくφ9.5です。

写真はONG-118です。



写真はONG-218です。

平型

(単位: mm)

型 式	外形寸法			仕切数	ガス消費量		価 格 (円)
	間口	奥行	高さ		天然ガス(12A・13A)	プロパン	
ONG-112	440	310	225	4ッ仕切	1800Kcal	0.16kg	84,600
ONG-113	460	335	225	4ッ仕切	2000Kcal	0.18kg	86,800
ONG-114	490	360	225	6ッ仕切	2300Kcal	0.20kg	92,600
ONG-115	515	390	225	6ッ仕切	2500Kcal	0.25kg	97,800
ONG-118	605	390	225	6ッ仕切	2900Kcal	0.30kg	107,200
ONG-120	660	390	225	8ッ仕切	3600Kcal	0.35kg	116,000

固定仕切付

(単位: mm)

型 式	外形寸法			仕切数	ガス消費量		価 格 (円)
	間口	奥行	高さ		天然ガス(12A・13A)	プロパン	
ONG-212	440	310	225	4ッ仕切	1800Kcal	0.16kg	89,600
ONG-213	460	335	225	4ッ仕切	2000Kcal	0.18kg	91,800
ONG-214	490	360	225	4ッ仕切	2300Kcal	0.20kg	94,200
ONG-215	515	390	225	4ッ仕切	2500Kcal	0.25kg	100,000
ONG-218	605	390	225	6ッ仕切	2900Kcal	0.30kg	112,800
ONG-220	660	390	225	6ッ仕切	3600Kcal	0.35kg	118,200

湯煎式おでん鍋 (自動点火)



写真はONG-1018です。

立消え防止機能付

ガスの接続口はガス種に関係なくφ9.5です。

特 徴

- だしが煮つまらず、辛くなりにくい。
- ねたがくずれにくく、長持ちする。

平型二重

(単位: mm)

型 式	外形寸法			仕切数	ガス消費量		価 格 (円)
	間口	奥行	高さ		天然ガス(12A・13A)	プロパン	
ONG-1013	460	335	225	4ッ仕切	2000Kcal	0.18kg	108,000
ONG-1014	490	360	225	6ッ仕切	2300Kcal	0.20kg	113,600
ONG-1015	515	390	225	6ッ仕切	2500Kcal	0.25kg	122,600
ONG-1018	605	390	225	6ッ仕切	2900Kcal	0.30kg	132,800
ONG-1020	660	390	225	8ッ仕切	3600Kcal	0.35kg	144,000
ONG-1025	820	390	225	10コ仕切	4700Kcal	0.41kg	186,000



写真はONG-2018です。

箱付

(単位: mm)

型 式	外形寸法			仕切数	ガス消費量		価 格 (円)
	間口	奥行	高さ		天然ガス(12A・13A)	プロパン	
ONG-2015	515	390	225	4ッ仕切	2500Kcal	0.25kg	141,000
ONG-2018	605	390	225	6ッ仕切	2900Kcal	0.30kg	152,000
ONG-2020	660	390	225	6ッ仕切	3600Kcal	0.35kg	168,000
ONG-2025	820	390	225	6ッ仕切	4700Kcal	0.41kg	216,000

ONG-2025は小箱2ヶ入です。



写真はONG-3018です。

タンボ付 (1合用)

(単位: mm)

型 式	外形寸法			仕切数	ガス消費量		価 格
	間口	奥行	高さ		天然ガス(12A・13A)	プロパン	
ONG-3015	515	390	225	4ッ仕切	2500Kcal	0.25kg	135,000
ONG-3018	605	390	225	6ッ仕切	2900Kcal	0.30kg	146,000
ONG-3020	660	390	225	6ッ仕切	3600Kcal	0.35kg	162,000

タンボ付2合用は4,000円上りです。