

蒸し器 (セイロタイプ)



写真はSNB-1です。

特徴

- 圧電スパーク点火で立ち消え安全装置付き。
- ボールタップ式自動給水方式。
- 天板はワンタッチ着脱機構を採用で掃除が簡単に出来ます。
- 天板の穴 (1穴・4穴・5穴・9穴) は4種類のいずれかを選んで下さい。
- 空焚き予防の為、過熱防止装置付き。
- キャスター付はオプション。

(単位: mm)

型 式	外 形 寸 法			角 水 槽 量	蒸 気 発 生 量	ガ ス 消 費 量	価 格 (円)
	間 口	奥 行	高 さ				
SNB-0	515	554	650	10 ℓ	12Kg/h	9.3Kw/h	450,000
SNB-1	655	685	770	18.5 ℓ	24Kg/h	18.6Kw/h	640,000
SNB-2	655	685	770	30 ℓ	40Kg/h	29.0Kw/h	760,000

● 運賃別途になります。 ※ガス接続 1/2B・給水口 15A・排水口 25A・オーバーフロー 10A

蒸し器 (引出しタイプ)



写真はSBS-1です。

特徴

- 圧電スパーク点火で立ち消え安全装置付き。
- ボールタップ式自動給水方式。
- 引出し部はテフロン材の採用で耐食性、耐磨耗性が大幅にアップ。
- 蒸気熱対流システムの採用で素早く蒸し上がり、また蒸しムラも解消しました。
- 空焚き予防の為、過熱防止装置付き。

(単位: mm)

型 式	外 形 寸 法			引 出 し 段 数	引 出 し 内 寸	ガ ス 消 費 量	価 格 (円)
	間 口	奥 行	高 さ				
SBS-1	605	765	1200	4段	480×560	14.5Kw/h	940,000
SBS-2	605	765	1070	3段	480×560	14.5Kw/h	850,000
SBS-3	535	655	1200	4段	410×450	12.5Kw/h	850,000

● 運賃別途になります。 ※ガス接続 1/2B・給水口 15A・排水口 25A