

ゆで麺釜

コンパクトサイズで好評!



(単位: mm)

型 式	外形寸法			使用	ガス消費量	価格 (円)
	間口	奥行	高さ			
UM-450	450	450	800	丸てぼ4ヶ	12.6Kw/h	440,000
UM-600	450	600	800	丸てぼ6ヶ	14.5Kw/h	450,000

●運賃別途になります。●セタガヤバーナー差し込み式タイプ

冷凍麺釜



(単位: mm)

型 式	外形寸法			使用	ガス消費量	価格 (円)
	間口	奥行	高さ			
RM-450	450	600	800	角てぼ4ヶ	16.28Kw/h	640,000
RM-600	600	600	800	角てぼ6ヶ	24.42Kw/h	740,000

●運賃別途になります。*ガス接続 3/4B・給水口 15A・排水口 25A

うどん釜 (角型)



写真はSUB-65です。

特 徴

- 圧電スパーク点火で立ち消え安全装置付きで、さらに空焚き防止装置付きです。
- 強い沸騰力で生麺が大量に角鍋の中で回転させながら茹でられます。
- オプションの反軽カゴを取り付けると、鍋から麺の取り出しが簡単にできます。

(単位: mm)

型 式	外形寸法			角槽水量	ガス消費量		価格 (円)
	間口	奥行	高さ		天然ガス(12A・13A)	プロパン	
SUB-50	500	600	800	42ℓ	20000Kcal	1.69kg	640,000
SUB-65	650	600	800	62ℓ	26000Kcal	2.10kg	720,000

●運賃別途になります。 *ガス接続 1/2B・給水口 15A・排水口 25A

パスタボイラー



特 徴

- 圧電スパーク点火で立ち消え安全装置付きで、さらに空焚き防止装置付きです。
- 大量に調理しても、湯温が下がることもなく、パスタを茹でられます。
- 耐塩性にすぐれたパスタ専用アルミ鍋を採用することにより、大幅に耐久性がアップしました。
- SGP-46SKは排熱利用タンク付。

(単位: mm)

型 式	外形寸法			角槽水量	ガス消費量		価格 (円)
	間口	奥行	高さ		天然ガス(12A・13A)	プロパン	
SGP-46S	450	600	800	44ℓ	20000Kcal	1.69kg	640,000
SGP-46SK	450	650	800	44ℓ	20000Kcal	1.69kg	700,000
オプション				1食バスケット		12,800	
				3食バスケット		28,000	

●運賃別途になります。 *ガス接続 1/2B・給水口 15A・排水口 25A

SHARK

ピタット

SHARK

テーブルユニット

SHARK

カウンターユニット

SHARK

たこドル

SHARK

厨太くん

SHARK

お好みテーブル

SHARK

たこ焼・大判焼

SHARK

ギョウザグリドル

SHARK

焼物機・おでん

SHARK

うどん釜・蒸し器

SHARK

焼物バーナー