炭火コンロ

耐火レンガ使用
角棒二本付

やきとり

（単位：mm）

型　式	外形寸法			内　寸	価格(円)
	間口	奥行	高さ		
SS-1(小)	405	230	230	335×160	92,000
SS-2(中)	625	230	230	555×160	102,000
SS-3(大)	850	230	230	780×160	136,000
旧SS-2(大)	850	230	230	780×160	144,000

●運賃別途になります。

炉ばた焼

（単位：mm）

型　式	外形寸法			内　寸	価格(円)
	間口	奥行	高さ		
SM-1(小)	405	350	230	335×280	132,000
SM-2(中)	625	350	230	555×280	142,000
SM-3(大)	850	350	230	780×280	188,000

うなぎ専用の別注制作も出来ます　●運賃別途になります。

旧SS-2(大)

2008年版のSS-2(大)です。
旧タイプとして販売しています。
調整枠付きです。

ハンド式
火起しバーナー

(SS-1、SM-1では使用出来ません)

鋳物火消し壺

ロストル

品　名			価格(円)
火起しバーナー	本体の引き出しを抜いて使用して下さい。		14,000
鋳物火消し壺	特大	255mm	46,000

2012年版より、火消壺のサイズ表示変更あり。(大→特大)

遠赤グリラー

天然石使用で炭いらず・遠赤外線の効果バツグン

やきとり

写真はYK-20です。

（単位：mm）

型　式		外形寸法			内径寸法	ガス消費量	価格（円）
		間口	奥行	高さ			
YK-20	1口 コック	600	280	235	510×135	5.44Kw/h	76,000
YK-25	1口 コック	740	280	235	650×135	6.81Kw/h	90,000
YK-30	2口 前管式	875	280	235	785×135	8.16Kw/h	118,000

石が温まるのに15分ほどかかります。石が温まったら中火にしてご使用ください。

炉ばた焼

写真はRK-40です。

（単位：mm）

型　式	外形寸法			内径寸法	ガス消費量	価格（円）
	間口	奥行	高さ			
RK-30	525	370	215	440×240	8.16Kw/h	94,000
RK-40	680	370	215	595×240	10.88Kw/h	116,000
RK-50	835	370	215	750×240	13.61Kw/h	144,000

石が温まるのに15分ほどかかります。石が温まったら中火にしてご使用ください。